

XS pH 60 VioLab pHmetro da banco - Elettrodo 201 T

Codice: 50101092



SCHEDA TECNICA

Normative applicate

Normative	CE
-----------	----

Prestazioni

Accuratezza pH	± 0,02
Accuratezza temperatura	± 0,5 °C
Compensazione della temperatura	0,0...100,0 °C
Range di misura mV (valore max.)	+ 1900
Range di misura mV (valore min.)	- 1000
Range di misura mV ORP (valore max)	+ 1900
Range di misura mV ORP (valore min)	- 1000
Range di misura pH (valore max)	+ 16,00
Range di misura pH (valore min)	- 2,00
Range di misura Temperatura (valore max)	+ 110,0 °C
Range di misura Temperatura (valore min)	- 10,0 °C
Risoluzione ORP	0,1 mV
Risoluzione pH	0,01
Risoluzione temperatura	0,1 °C
Temperatura di lavoro (valore max.)	+ 45 °C
Temperatura di lavoro (valore min.)	0 °C

Caratteristiche

Calibrazione GLP	Si
Compatibilità DHS	Si
Comunicazione PC	Si
Criteri di stabilità della misura	3 livelli
Display	LCD a colori ad alta definizione, retroilluminato
GLP	Si
Grado di protezione IP	IP 54
Ingressi	BNC - RCA
Memoria / Datalogger	1000 dati

Output	Micro USB - RS 232
Punti di calibrazione ORP	1
Punti di calibrazione pH	1...3
Report di calibrazione	Si, stampabile
Tamponi riconosciuti pH	USA - NIST - 2 valori custom
Timer scadenza calibrazione	Si

Alimentazioni

Alimentazione	100 - 240 V / 50 - 60 Hz
---------------	--------------------------

Dimensioni e Peso

Dimensioni (LxPxA)	160 x 140 x 45 mm
Peso	380 g